

Waxcoat – Bidon 1 Litre



Part N°:

84465 Waxcoat (CWX-1L)	Bidon 1 litre
34483 Syphon Gun (GSH)	1 pièce
84466 Buse d'extension (GSH-EXT)	1 pièce
86172 Hv tube	1 pièce

Caractéristiques

- Packaging en bidon
- Peut être utilisé avec des peintures fraîches
- Facile à appliquer
- Compatible avec pistolet GSH
- Viscosité moyenne
- Bonne adhésion sur la plupart des surfaces

Avantages

- Version économique
- Utilisation en toute confiance
- Gain de temps
- Facile à appliquer
- Pénètre avant de sécher
- Peut s'utiliser dans tout le véhicule

Méthode d'application

Waxcoat en bidon de 1 litre est une cire spécialement développée pour les corps creux. Elle procurera une couche finale de protection contre l'eau et autres contaminants tels que le sel de la route pouvant provoquer corrosion et dommages sur différentes parties du véhicule. Le produit laisse une couche épaisse de cire concentrée pour empêcher les contaminants d'attaquer la carrosserie. Waxcoat est idéal pour les portières, les capots, porte de coffre, hayons, section de boîte, bas de marche, bas de coffre, plancher et pour la protection anti rouille de plaques métalliques.

Instructions

Waxcoat s'applique en vissant Kent Siphon gun (GSH) sur le bidon, raccorder à l'air et vaporiser sur la surface. Pour atteindre des zones difficiles d'accès, l'utilisation de la buse d'extension est préconisée (peut être fournie séparément).

1. Si possible, s'assurer que la surface à couvrir est propre, sèche et dégraissée avec Kent Acrysol ou Kent Speedy 500
2. Bien agiter le bidon avant utilisation.
3. Fixer KENT syphon gun sur le bidon Waxcoat en s'assurant que le pistolet soit vissé à fond.
4. Relier le pistolet à l'arrivée d'air comprimé.
5. En cas d'application dans des zones difficiles d'accès, attacher la buse d'extension sur le pistolet.
6. Pulvériser le produit jusqu'à obtention de l'épaisseur souhaitée.
7. Peut s'utiliser sur peintures récentes. Ne pas appliquer sur moteur, freins ou échappement.
8. Si nécessaire, enlever l'excédent de Waxcoat avec Kent Acrysol ou Kent Speedy 500

Trucs & Astuces

En raison de son contenu haut solides, s'assurer que le produit a bien été secoué conformément aux instructions avant d'être appliqué.

DS152

Waxcoat – Bidon 1 Litre

Informations techniques

Part Nr	84465 Waxcoat 1 Litre (CWX-1L)	Séchage à coeur	5 heures
Part Nr	34483 Syphon Gun (GSH)	Test pulvérisation saline	1000 heures (SS DIN 53210)
Part Nr	86217 Buse d'extension pour GSH	Température	5>80c
Info dangerosité	Dangereux pour l'environnement	Packaging	bidon
Couleur	Marron	conservation	12 mois
Solides	49-54% (DIN 53215)	UN number	1139
Point éclair	>39° C (ASTM 1320-67)	Consistance	Liquide épais
Viscosité	30 ±sec (Ford DIN cup nr 4)	Code douane	2715 00 00
Densité:	0.86±1.02kg/L (DIN 51757)	COV	394g/Litre
Épaisseur de couche	approx. 30 microns		
Sec au toucher	10-15 mn		

Marquage COV



2004/42/IIB(e)(840)394

Produits associés :

Acrysol, Speedy 500

Segments

Primaire



Secondaire



Marché

Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Accessible via notre site web : <http://www.kenteurope.com/france/msds/84465.pdf>

Ou disponible sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret

TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SPRL** 2 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com