



White grease 3

Een multifunctioneel smeermiddel op calciumbasis met een medium viscositeit, uitstekende smerende eigenschappen en bescherming tegen corrosie



Voordelen & Eigenschappen

- Op calciumbasis – waterbestendig in tegenstelling tot lithiumvetten
- Siliconenvrij – geschikt voor gebruik in schadeherstelbedrijven
- Uitstekende hechting – druipt of zakt niet weg
- Viscostatisch – behoudt smerende eigenschappen binnen een breed temperatuurbereik
- Bevat additieven - verhoogt de stabiliteit en smeereigenschappen over een langere periode, verbeterde oxidatiebestendigheid en corrosieremmende werking

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86727	White grease 3 ES	SWG3	500 ml spuitbus tweevoudige spuitnozzle
50073	White Grease 3	SWG3	500 ml spuitbus met verlengde nozzle

Toepassing

White Grease 3 is bestand tegen water, verdund zuur en alkalische oplossingen, en is bijgevolg zeer geschikt voor centrale smeersystemen.

White Grease 3 wordt het meest gebruikt tijdens het voertuigonderhoud voor het smeren van deursloten, scharnieren en deurvangers. Het product wordt ook veel gebruikt voor het smeren van stoelrails, rem- en koppelingspedalen, motorkapafsluitingen en scharnieren, choke- en gasklepmechanismen, schuifdakrails, ophangingsrubbers, bladveren en deur- & raammechanismen.

White Grease 3 zal dankzij de calciumbasis nylon niet aantasten/doen opzwellen in tegenstelling tot lithiumvetten. Dit betekent dat White Grease 3 veilig kan gebruikt worden op mechanismen zoals schuifdakrails en raamgeleiders voor trucks.

Instructies

1. De bus goed schudden vóór gebruik.
2. Spuit rechtstreeks op het te behandelen oppervlak waar smering is vereist. Voor moeilijk te bereiken plaatsen, gebruik de verlengde nozzle.

NB: Voor een optimaal resultaat: gebruik het product bij kamertemperatuur en zorg voor een oppervlak dat vrij is van stof, vuil, roest en oud vet.



Technische Informatie

Algemene info:

Consistentie: Licht viskeuze vloeistof
Basismateriaal: Calciumcomplex (zeep)
Kleur: Wit
Houdbaarheid: 30 maanden
Douanetariefcode: 3403 19 99

VOS: 527 g/l

Relatieve dichtheid: 0,637

Temp.bestendigheid:

Continu: -20 °C tot +140 °C

Tijdelijk: Tot +160 °C



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SRL/BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux SRL/BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SRL/BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:

KENT Belux SRL/BV
Steenweg op Mechelen, 455
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SRL/BV: 4 Armen-Building, Steenweg op Mechelen, 455 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 18/12/2020