



HT Paint

Eine schnell trocknende Farbe mit hoher Temperaturbeständigkeit, für Anwendungen am Auspuff, Kühlergrill und anderen Motorteilen.



Eigenschaften & Vorteile

- Schnelltrocknend – Erhöhung der Produktivität
- Hohe Deckkraft – effizient und spart Geld
- Hervorragende Haftung – kein Primer erforderlich
- Exzellenter Korrosionsschutz bis 600° C – verlängert die Lebensdauer von Motorteilen
- Witterungsbeständig – langanhaltende Beschichtung
- Lange Lagerfähigkeit – 30 Monate

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86827	HT Paint Silver	HPS	400 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

KENT HT Paint baut einen hitzebeständigen Film auf, welcher einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Ideal für ein exzellentes Finish bei Auspuffrohren, Kühlergrills und Motorteilen.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberflächen gründlich mit Acrysol reinigen.
2. Falls erforderlich den zu behandelnden Bereich abkleben.
3. Sprühdose 2-3 min gut schütteln. Um sich mit der Anwendung vertraut zu machen die Farbe zunächst auf eine Teststelle aufsprühen.
4. HT Paint aus einer Entfernung von 20 – 30 cm in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.
5. Ca. 30 min trocknen lassen, je nach Umgebungstemperatur.
6. Eine vollständige Aushärtung wird erreicht, wenn der Anwendungsbereich auf über +200° C erhitzt wird.
7. Nach der Anwendung Sprühdose umdrehen und Ventil über Kopf freisprühen.

Hinweis: Überlackierung mit Alkydlack sollte innerhalb von 18 Stunden erfolgen.



Technische Informationen

Basis:	Acrylharz
Dichte:	0,733 kg/l
Lagerfähigkeit:	30 Monate
Partikelgröße:	30-35 Mikron
Pigmente:	bleifrei, reiner Zink kombiniert mit Aluminium und Zinkphosphat
Empfohlene Schichtstärke:	+/- 75 Mikron nass – 30 Mikron trocken
Temperaturbeständigkeit:	bis +600° C
Ergiebigkeit:	400 ml für 1-2 m ²
VOC:	679 g/l (silber)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49
47059 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.